

PR 100 klinker klämram gavel 600--2500

Generell måttskiss

Dimension	L	H1	Dimension	L	H1
600x100	690	99	1200x100	1290	104
800x100	890	99	1400x100	1490	104
900x100	990	99	1500x100	1590	104
1000x100	1090	99	2000x100	2090	109
1100x100	1190	104	2500x100	2590	109

Purusrännan 100

Brunnsdel och placering

- Utlopp - rostfritt stål
- Sida Ø75
- Botten Ø75
- Botten Ø110

- Utlopp - plast (PP)
- Sida Ø50 (low built)
- Sida Ø50
- Sida Ø75
- Botten Ø75

Placering

- 1) Gavelutlopp, med fall
- 2) Mittutlopp, utan fall



Brunnsdel plast

Art nr	Beskrivning	Kap.*
PR855538	Sidoutlopp Ø75 *)	2,5 l/s
PR855539	Bottenutlopp Ø75 *)	2,5 l/s
PR855538V	Sidoutlopp Ø75, inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855539V	Bottenutlopp Ø75, inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855640V	Sidoutlopp Ø50 low inkl. silbricka och vattenlås	0,5 l/s
PR855640	Sidoutlopp Ø50 low *)	1,5 l/s
PR855639	Sidoutlopp Ø50 high *)	1,8 l/s
PR855639V	Sidoutlopp Ø50 high inkl. silbricka och vattenlås	1,0 l/s


Brunnsdel rostfritt stål

Art nr	Beskrivning	Kap.*
PR855534	Sidoutlopp Ø75 *) SS PR100	2,5 l/s
PR855535	Bottenutlopp Ø75 *) SS PR100	2,5 l/s
PR855536	Bottenutlopp Ø110 *) SS PR100	3,0 l/s
PR855534V	Sidoutlopp Ø75 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855535V	Bottenutlopp Ø75 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,3 l/s
PR855536V	Bottenutlopp Ø110 SS PR100 inkl. silbricka och vattenlås	1,4 l/s




*) Utan vattenlås


Brunnsdel plast




Brunnsdel, lågbyggd
Sidoutlopp Ø50



Brunnsdel
Sidoutlopp Ø50




Brunnsdel
Sidoutlopp Ø75




Brunnsdel
Bottenutlopp Ø75


Brunnsdel rostfritt stål



Brunnsdel
Sidoutlopp Ø75



Brunnsdel
Bottenutlopp Ø75



Brunnsdel
Bottenutlopp Ø110