

PURUS LINE

UDBUDSBESKRIVELSER | GULVAFLØB

Linjegulvafløbssystem

Lineært gulvafløbssystem i plast med vægflange og ramme og rist i rustfrit stål

Linje afløbet fås i flere varianter med lodret eller vandret afløb og med eller uden sideindløb.

Alle afløb leveres i et komplet sæt med støtteben og forhøjelseslister til afpasning for 8, 10 & 12mm klinker.

Monteres så overkant afløb flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner v. gulvflade:

Længde: <267,2;567,2;667,2;767,12;867,2;967,2> mm,

Bredde: 92,5 mm

Materiale:

Rist og ramme i rustfrit stål (AISI 304).

Lugtlås/vandlås og udløbshus er udført i PP.

Rende overdelen med flange er udført i klæb bar ABS.

Rist:

Hulmønstre med <kvadratiske/rektangulære/søjler & lodrette/vandrette/slids> huller.

Udløbshus:

Polypropylen Ø <32,40,50,75> med <vandret/lodret> udløb, <med lugtlås/vandlås og <med/uden> sideindløb.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.

PURUS CORNER

UDBUDSBESKRIVELSER | GULVAFLØB

Hjørneafløbssystem

Trekantet hjørnegulvafløb i plast med vægflange og ramme og rist i rustfrit stål

Hjørne afløbet fås i flere varianter med lodret eller vandret afløb.
Alle afløb leveres i et komplet sæt med forhøjelseslister til afpasning for 8, 10 & 12mm klinker.

Monteres så overkant afløb flugter med overkant gulvbelægning.

Dimensioner v. gulvflade:

Trekantet med sidelængder <306;306;432> mm Ramme <19;19;13> mm.

Materiale:

Rist og ramme i rustfrit stål (AISI 304). Lugtlås/vandlås og udløbshus ramme er udført i PP.
Trekantoverdel med flange er udført i klæb bar ABS.

Rist:

Hulmønstre med <kvadratiske/rektangulære/søjler & vandrette/lodrette> huller.

Udløbshus:

Polypropylen Ø <32,50,110> med <vandret/lodret> udløb, <med/uden>lugtlås/vandlås og <med/uden> sideindløb.

Afløbet skal være VA, MK og EN 1253 godkendt.